



Polipastos de cable de acero
Desde 1 ton. Hasta 20 ton.
220/440 v - 220/380 v - 60 hz

Este polipasto eléctrico tiene una estructura compacta, disposición razonable, fiabilidad segura, mantenimiento conveniente, excelentes ventajas de función giratoria, que hacen su alcance de aplicación más amplio, convertirse en un equipo de lifing ideal en fábricas, minas, agricultura, energía eléctrica, obras de construcción, Muelle y almacén para la instalación de las máquinas, elevación de las cargas, carga y descarga de los camiones.

Especificación

Carga Nominal		1	1 t (220/380) 60Hz				2 t (220/380) 60Hz				
Altitud de Elevar		m	9	12	18	30	9	12	18	30	
Velocidad de Elevar		m/min	8(8/0.8)				8(8/0.8)				
Funcionamiento velocidad		m/min	20				20				
Carrera	Acero I		16-28b				20a-32c				
	Semidiámetro Curvo Mínimo		m		2	3.5		2	3.5		
Potencia de Motor General		Kw	1.5(1.5/0.2)				3(3/0.4)				
Potencia de Motor de Funcionamiento		Kw	0.2				0.4				
Dimensión Elemental	Fijo	L	mm	855	988	1105	1540	920	1020	1220	1620
		L(MDI)	mm	865	965	1160	1550	865	965	1160	1550
		L1	mm	499	597	793	1185	518	618	818	1218
	Funcional	f	mm		810				956		
Peso Tota ±10%	CD1 Fijo (A)		mm	140	157	176	203	190	208	232	284
	CD1 Funcional Modelo (D)		kg	180	207	222	253	244	299	315	357
	MD1 Fijo (A)		kg	148	165	180	211	200	218	242	294
	MD1 Funcional Modelo (D)		kg	190	255	240	271	284	335	369	404